MOTOR HORIZONTAL HUSQVARNA HH389OB

Motor Husqvarna de 13HP (Náutico) robusto y duradero. Escape: Equipado con silenciador para un funcionamiento con menor ruido. Filtro de aire: Filtro de espuma simple para un mayor rendimiento. Carburador: Flotador con vaso de sedimentos para un mejor mantenimiento. Los ejes de salida estándar están diseñados para adaptarse fácilmente a los equipos existentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso (Kg)	31 Kg
Potencia (HP)	13 HP
Cilindrada	389 c.c.
Tanque de combustible	SI
Capacidad de combustible	6,5 lts
Tipo de arranque	Manual
Tipo de motor	4 tiempos, refrigeración por aire forzado, OHV
Ratio de compresión	8:1
Diámetro por carrera	88x64 mm
Torque máx.	25,1 Nm a 2500 rpm Nm
Consumo de combustible (referencial)	374 g/kWh g/kWh
Método de lubricación	Por salpicadura
Capacidad de aceite	1,11 Lts.
Potencia máxima	13 HP a 3600 rpm
Potencia nominal	11 HP a 3600 rpm
Eje de salida	25,4 mm
Cilindros	1
Largo	44,5 cm
Alto	48,5 cm
Ancho	51 cm
Peso Bruto	33 Kg
Peso neto	31 Kg