

## MOTOR HORIZONTAL HUSQVARNA HH3890B



Motor Husqvarna de 13HP (Náutico) robusto y duradero. Escape: Equipado con silenciador para un funcionamiento con menor ruido. Filtro de aire: Filtro de espuma simple para un mayor rendimiento. Carburador: Flotador con vaso de sedimentos para un mejor mantenimiento. Los ejes de salida estándar están diseñados para adaptarse fácilmente a los equipos existentes.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	13 HP
Cilindrada	389 c.c.
Tanque de combustible	SI
Capacidad de combustible	6,5 lts
Tipo de arranque	Manual
Tipo de motor	4 tiempos, refrigeración por aire forzado, OHV
Ratio de compresión	8:1
Diámetro por carrera	88x64 mm
Torque máx.	25,1 Nm a 2500 rpm Nm
Consumo de combustible (referencial)	374 g/kWh g/kwh
Método de lubricación	Por salpicadura
Capacidad de aceite	1,11 Lts.
Potencia máxima	13 HP a 3600 rpm
Potencia nominal	11 HP a 3600 rpm
Eje de salida	25,4 mm
Cilindros	1
Largo	44,5 cm
Alto	48,5 cm
Ancho	51 cm
Peso	31 Kg
Peso Bruto	33 Kg
Peso neto	31 Kg