MOTOR HORIZONTAL HUSQVARNA HH212OB

Motor Horizontal Husqvarna 7,5 HP (Náutico). Escape: Modelo con menor restricción para un mayor rendimiento. Filtro de aire: Motor sin filtro de aire* para un mayor rendimiento. El motor HH212OB es adecuado para aplicaciones marinas. *El HH 212OB es robusto y duradero, equipado para aplicaciones de embarcaciones. El eje de salida estándar está diseñado para adaptarse fácilmente a los equipos existentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso (Kg)	14,7 Kg
Potencia (HP)	7,5 HP
Cilindrada	212 c.c.
Tanque de combustible	SI
Capacidad de combustible	3,6 lts
Tipo de arranque	Manual
Tipo de motor	4 tiempos, refrigeración por aire forzado, OHV
Ratio de compresión	8:8:1
Diámetro por carrera	70x55 mm
Torque máx.	13,5 Nm a 3000 rpm Nm
Consumo de combustible (referencial)	395 g/kWh g/kWh
Método de lubricación	Por salpicadura
Capacidad de aceite	0,6 Lts.
Potencia máxima	7,5HP a 4600 rpm
Potencia nominal	7,4 HP a 4600 rpm
Eje de salida	19,05 mm
Cilindros	1
Largo	36,5 cm
Alto	40 cm
Ancho	39,5 cm
Peso Bruto	16,9 Kg
Peso neto	14,7 Kg