

MOTOR HORIZONTAL HUSQVARNA HH2120B



Motor Horizontal Husqvarna 7,5 HP (Náutico). Escape: Modelo con menor restricción para un mayor rendimiento. Filtro de aire: Motor sin filtro de aire* para un mayor rendimiento. El motor HH2120B es adecuado para aplicaciones marinas. *El HH 2120B es robusto y duradero, equipado para aplicaciones de embarcaciones. El eje de salida estándar está diseñado para adaptarse fácilmente a los equipos existentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso (Kg)	14,7 Kg
Sistema de arranque	Manual
Potencia máxima de motor (HP)	7,5 HP
Cilindrada	212 c.c.
Tanque de combustible	SI
Capacidad de tanque de combustible (L)	3,6 L
RPM máximas de motor	4600 rpm
Tipo de motor	4 tiempos, refrigeración por aire forzado, OHV
Ratio de compresión	8:8:1
Diámetro por carrera	70x55 mm
Torque máx.	13,5 Nm a 3000 rpm Nm
Consumo de combustible (referencial)	395 g/kWh g/kWh
Método de lubricación	Por salpicadura
Capacidad de aceite	0,6 Lts.
Potencia nominal	7,4 HP a 4600 rpm
Eje de salida	19,05 mm
Cantidad de cilindros	1
Largo (cm)	36,5 cm
Alto	40 cm
Ancho (cm)	39,5 cm
Peso Bruto	16,9 Kg
Peso neto	14,7 Kg