SOPLADORA NIWA SNW-650



Tubo de salida y manillar regulable: El manillar sólo puede regularse en un sentido. Se ajusta al largo del brazo del operador. En mismo sentido que el tubo. No se regula el ángulo del manillar. RPM alta: 6500. Cap. de combustible: 1,5 (Lts). Presión sonora (dB): 99. Función de aspirado: No. Tipo: Mochila. Filtro de aire: Superior (Doble filtro). Arnés: Si. Tramos: 3. Manillar Regulable: Manillar Regulable: Si, una posición (solo de largo). Encendido por volante magnético y módulo de ignición. Refrigeración: Por aire. Diámetro del Pistón (mm): 48. Carrera: 35. Carburador: Diafragma. Vel. de aire: 252 km/h.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	63,3 c.c.
Potencia (Kw)	2,1 Kw
Velocidad de aire	252 Km/h
Tipo de boquilla	Redonda
Tipo de uso	Rural
Origen	RPC
Alto	44 cm
Largo (cm)	30 cm
Profundidad	49 cm
Volumen de aire	1080 m3/h
Motor	Niwa 2T, Naftero, de 1 cilindro. Filtro doble superior.
Peso (Kg)	11 Kg