

AMOLADORA ANGULAR METABO W 24-230 MVT

metabo[®]



Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil. El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria. Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión. VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia absorbida	2400 W
Potencia entregada	1600 W
Factor de eficiencia	67 %
Velocidad en vacío	6600 RPM
Velocidad bajo carga	5800 RPM
Torque	14 Nm
Díametro de disco de corte	230 mm
Eje	M14
Tipo de motor	Marathon
Recubrimiento del bobinado	Epoxico
Escobillas de carbón autodesconectantes	SI
Empuñadura con reduc. de vibraciones	SI
Empuñadura rotatable	SI
Interruptor	Fijo
Guarda sin llave	SI
Vibraciones	6.2 m/s ²
Nivel de ruido	94 dB (A)
Interruptor tipo paleta	SI
Peso (Kg)	5.8 Kg
Longitud del cable (m)	4 m
Mango antivibratorio	SI