



G · R · U · P · O
RUMBO

Catálogo Husqvarna
Argentina 2019-2020






Husqvarna®

 G·R·U·P·O
 RUMBO

ÍNDICE

	Página/s	Sección
INSTITUCIONAL RUMBO Y HUSQVARNA	1-12	
ÍNDICE	3	
<hr/>		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
 RIDERS	13-16	
 RADIO ZEROS	17-21	
 TRACTORES CORTACÉSPED	22-26	
 CORTADORAS DE CÉSPED	27-29	
 MOTOCULTIVADORES	30-33	
 MOTOSIERRAS	34-42	
 PODADORAS DE ALTURA	43	
(+) ANEXO MOTOSIERRAS Y PODA	44-59	
 DESMALEZADORAS	60-63	
 BORDEADORAS	64	
 CORTACERCOS	65-66	
 SOPLADORAS	67-69	
 FUMIGADORAS	70-71	
 PULVERIZADORAS	72-74	
 MOTOBOMBAS	75-78	
 AUTOMOWERS	79-82	
 LÍNEA PROFESIONAL A BATERÍA	83/92	
 TRONZADORAS	93/95	
<hr/>		
ACCESORIOS, REPUESTOS Y CONSUMIBLES	96-100	
TABLAS CON CÓDIGOS DE PRODUCTO	101-111	
POST-VENTA Y CERTIFICACIONES	112-118	

Para más información y catálogos visite <http://www.rumbosrl.com.ar>

Las fotografías y datos de este catálogo pueden cambiar sin previo aviso y se utilizan a modo de referencia.

TRONZADORAS

Nuestra variedad de tronzadoras han sido construidas para producir cortes eficaces y profesionales en materiales duros como piedra, cemento, asfalto y acero por lo que son principalmente utilizadas en la construcción.

Dado que el polvo producido al cortar es extremadamente desgastante, las máquinas han sido construidas para resistir las duras condiciones a las que son expuestas.



Cortadora manual K-770



Nuestra cortadora más vendida. Su peso es ligero y cada detalle ha sido desarrollado pensando en una óptima ergonomía. La excelente relación entre potencia y peso, la fiabilidad del arranque y las **vibraciones excepcionalmente bajas** (por debajo de 2,5 m/s²), dan como resultado menos esfuerzo y maximización del tiempo de trabajo. **Largos intervalos de mantenimiento** (Correa Poly-V, arranque DuraStarter™ y sistema Active Air Filtration™).

Motor	
Motor	Motor 2T refrigerado por aire
Cilindrada	73.5cm ³ / 4.48 pulgada cúb.
Potencia / Caballos de fuerza	3.7 kW / 5 HP
Velocidad sin carga	2700rpm
Volumen del tanque comb.	0.9 L

Dimensiones y otras características	
Equivalencia de las vibraciones del mango delantero / trasero	2.4/2.4m/s ²
Nivel de presión acústica en oído del operador.	101dB(A)
Nivel de potencia de sonido, garantizado(LWA)	115dB(A)
Medida de disco posible	300/350mm / 12/14 "
Máx. profundidad de corte	100/125mm / 4/5"
Peso, sin comb. ni equip. de corte	9.6/9.8kg

Aplicaciones y ventajas
 Cortes en aberturas, suelos y muros. Asfalto. Hormigón. Bloques y pavimentos. Soterramiento de cables. Tubos. Rieles y cortes rescate. Arranque y filtro de aire prácticamente libre de mantenimiento. Alto poder con menos combustible gracias a SmartCarb™.

▶ **Cód.:** 967682101 **Uso:** Profesional



Tecnología X-Torq® y SmartCarb™



Liviana, potente y con desgaste reducido



Muy baja vibración con anti-vibration system



Protector del disco de posición cambiable



Encendido EasyStart y DuraStarter™



Rápida detención de disco y cambio ágil



Menor barro y consumo de agua



Corte cercano a muros o piso

Cortadora man. K-760 Cut-n-Break



"Cut-n-Break" es la elección natural cuando necesita realizar **cortes profundos**, ya que permite cortar hasta 400mm de profundidad. Los dos discos de corte rápido (vienen **incluidos** junto a una herramienta de ruptura) crean un residuo en el corte de la máquina, el cual puede romperse fácilmente con el rompedor. Permite trabajar sin mayor esfuerzo con un **bajo coste de mantenimiento**. Posee Active Air Filtration™ y ágil detención de disco.

Motor	
Motor	Motor 2T refrigerado por aire
Cilindrada	73.5cm ³ / 4.48 pulgada cúb.
Potencia / Caballos de fuerza	3.7 kW / 5 HP
Velocidad sin carga	2700rpm
Volumen del tanque comb.	0,59 L

Dimensiones y otras características	
Equivalencia de las vibraciones del mango delantero / trasero	1.9 m/s ² / 2.8 m/s ²
Nivel de presión acústica en oído del operador.	101dB(A)
Nivel de potencia de sonido, garantizado(LWA)	115dB(A)
Medida de disco posible	230 mm (9")
Máx. prof. de corte	400 mm (16")
Peso, sin comb. ni equip. de corte	9.6 kg.

Aplicaciones y ventajas
 Ajuste de aberturas, cortes profundos, soterramiento de cables, tubos, hormigón vaciado y ranuras.
 Exclusivo método Cut-n-Break, para romper paso a paso de forma rentable, profundidad excepcional y rendimiento optimizado X-Torq.

▶ **Cód.:** 967195701 **Uso:** Profesional



Tecnología X-Torq® y SmartCarb™



Liviana, potente y con desgaste reducido



Muy baja vibración con anti-vibration system




Encendido EasyStart y DuraStarter™



Método de corte eficiente y kit húmedo



Arranque y filtro casi no requiere manteni.



Profundidad de corte excepcional (400mm)



Discos performantes y rompedor incluido

Motor	
Motor	Motor 2T refrigerado por aire
Potencia	93.6 cm ³ / 5.71 pulgada cúb.
Potencia / Caballos de fuerza	4.8 kW / 6,5 HP
Velocidad sin carga	2700 rpm
Volumen del tanque comb.	1 L

Dimensiones y otras características	
Equivalencia de las vibraciones del mango delantero // trasero	2.7 m/s ² // 3.4 m/s ²
Nivel de presión acústica en oído del operador.	104 dB(A)
Nivel de potencia de sonido, garantizado(LWA)	115 dB(A)
Medida de disco posible	355 mm / 14 "
Máx. profundidad de corte	270 mm / 10.6 "
Peso	13.8 kg

Aplicaciones y ventajas	
Ajustable a aberturas. Bloques, adoquín y pavimentos intertrabados. Concreto. Corte profundo. Pisos y muros. Tuberías.	
Filtro del aire prácticamente sin necesidad de mantenimiento.	

► Cód.: 967290702 Uso: Profesional

Cortadora manual K-970 Ring



Este sistema de corte es un método muy veloz para hacer aberturas pequeñas y medianas. La relación de potencia/peso y filtrado de aire es excelente junto a su sistema de amortiguación de vibraciones de alta eficacia. Cuando necesite realizar **cortes profundos rápidamente**, la K970 Ring es la respuesta. Tiene una profundidad excepcional de corte de 270 mm, el doble de la cantidad de una cortadora de corriente tradicional.



Corte profundo por unidad periférica



Active Air Filtration™



Muy baja vibración con anti-vibration system



Liviana, potente y con desgaste reducido



Encendido EasyStart



Montaje rápido y estable en la vía



Robusta y confiable



Correa Poly-V, menos re-tensionado

Motor	
Motor	Motor 2T refrigerado por aire
Cilindrada	118.8cm ³ / 7.25 pulgada cúb.
Potencia / Caballos de fuerza	5.8 kW / 7,8 HP
Velocidad sin carga	2700 rpm
Volumen del tanque comb.	1.25 L

Dimensiones y otras características	
Equivalencia de las vibraciones del mango delantero // trasero	5/5 m/s ² // 4.1/3.6 m/s ²
Nivel de presión acústica en oído del operador.	103 dB(A)
Nivel de potencia de sonido, garantizado(LWA)	117 dB(A)
Medida de disco posible	350/400 mm / 14/16 "
Máx. profundidad de corte	125/145 mm / 5/6 "
Peso aproximado	21.1 kg

Aplicaciones y ventajas	
Rieles (Corte a 90° con mínimo esfuerzo). Ajuste de aberturas. Asfalto. Bloques. Pavimentos. Soterramiento de cables. Tubos. Hormigón vaciado. Suelos y muros. Cortes en tareas de rescate.	
Filtro del aire casi sin necesidad de mantenimiento y kit de corte húmedo.	

► Cód.: 966454301 Uso: Profesional, bomberos y ferroviario

Cortadora manual K-1270 Rail + RA10

Incluye accesorio RA10



ACCESORIO INCLUIDO

EL ACCESORIO RA10 (Código: 506226611) SE SUJETA BIEN A LA VÍA PARA QUE LOGRE UN CORTE PERFECTO EN ÁNGULO RECTO.



Cortar una vía de tren requiere potencia, precisión y rapidez. La K 1260 Rail es la cortadora más potente del mercado, **desarrollada especialmente para las vías férreas**. Corta rápido y directo, el soporte se monta rápidamente al rail y el soporte para montaje doble le permite cortar en cualquier dirección. Alta potencia, menos combustible, cortes perfectos en ángulos rectos, corta desde ambos lados. Accesorio RA10 incluido.



Accesorio RA10 incluido (506226611)



Active Air Filtration™



Anti-vibration system



Tecno. SmartCarb™ y desgaste reducido



Encendido EasyStart




Montaje rápido y estable en la vía



Corte desde ambos lados de la vía



Correa Poly-V, menos re-tensionado



**HUSQVARNA,
LA MARCA QUE ELIGEN
LOS PROFESIONALES**



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

G·R·U·P·O
RUMBO

RUMBO
motoimplementos para
bosque y jardín



Grupo Rumbo :: Motoimplementos para Bosque, Jardín y Construcción

Dirección: Av. Juan D. Perón 4749 (lote 7 y 8), Benavidez, Buenos Aires, Argentina.

Teléfonos rotativos: +54 11 5263-7862 • **Sitio web oficial:** <http://www.rumbosrl.com.ar>

E-mail: ventas@rumbosrl.com.ar • **Facebook:** <http://www.facebook.com/husqvarnaargentina>